



	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	STÁVAJÍCÍ PARCELNÍ HRANICE
	NAVŘEZENÁ PARCELACE
<b>1 - 12</b>	OZNAČENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
	SMĚRNÝ PŮDORYS NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A GARÁŽÍ
	VRSTEVNICE a' 1M
	STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÉ OBJEKTY
	STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÁ VZRÚSTNÁ ZELENЬ
	KÁCENÁ VZRÚSTNÁ ZELENЬ Z DŮVODU ŘEŠENÍ ÚS
	OCHRANNÉ PÁSMO PAMÁTNÉHO STROMU
	OCHRANNÉ PÁSMO EL. VEDENÍ VN
	UMÍSTĚNÍ PILÍRŮ MĚŘENÍ ENERGIÍ
<b>PROSTOROVÉ REGULATIVY</b>	
	ULIČNÍ ČÁRA
	STAVEBNÍ ČÁRA
	NEZASTAVITELNÁ ČASŤ STAVEBNÉHO POZEMKU
	ORIENTACE HŘEBENŮ HLAVNÍHO OBJEMU STAVBY

**Ulicní čára** - hranice mezi soukromými pozemky a veřejným prostranstvím je v případě ÚS Jimramovské Pavlovice dáná oplocením oddělující stavební pozemky od veřejně přístupných pozemků.

**Stavební čára** - vymezuje hranici pozemku určeného k zastavění a polohu výstavby hlavního objektu objektu. Před tuto čáru smějí v přiměřeném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce říms, balkónů, arkýřů, rizalitů apod. V případě ÚS Jimramovské Pavlovice vytváří nezastaviteľný prostor předzahrádek a místo pro odstavení osobního automobilu ještě před vraty garáže nebo prostorem garážového stání, které je součástí hlavní stavby.

**Nezastaviteľná časť stavebného pozemku** - časť stavebního pozemku, kterou nelze zastavět stavbou hlavní ani stavbou plníc funkcí stavby doplňkové ke stavbě hlavní. Nezahrnuje oplocení a stavby podzemní. V případě ÚS Jimramovské Pavlovice jde o časť pozemku mezi uliční a stavební čarou, dále o časť stavebního pozemku směřujícího do volné krajiny, eventuelně i jiné netypické případy.

**Odstupy RD** - vzájemné odstupy staveb se řídí ustanovením § 25, vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území v platném znění, tj. že minimální vzdálenost mezi rodinnými domy je 7 m, doporučuje se dodržet minimální vzdálenost 3,5 m od hranice parcely.

**Odstupy doplňkových staveb** - se budou řídit stanovením § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území v platném znění.

**Výška zástavby** - rodinné domy budou o jednom nadzemním podlaží s možným využitím podkroví. Uroveň hlavního nadzemního podlaží se uvažuje max. 0,5 m od upraveného terénu, výška hřebene stavby max. 9,5 m nad upraveným terénem. Tyto limitní hodnoty nebudou překročeny ani v případě podskepení objektů. Požadavky na světlé výšky v RD jsou dány §40 vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

**Sklon a tvar střechy** - jednopodlažní rodinné domy budou mít střechy sedlové s hřebenem blízkým symetrii objektů, přípustná je střecha sedlová s polovalbou. Sklon střechy cca 40°.

**Vstupy do objektů** - budou přímo do úrovni 1.NP, situování vstupu není polohopisně určeno, odvíjí se od umístění pilíře HUP, plynometru, elektroměru, případně i dopisní schránky a popelnice. Umístění tohoto pilíře je závazné na uliční čáře a vesměs na společné hranici mezi dvěma sousedními parcelami.

#### TABULKA PARCEL

OZNAČENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU	VELIKOST STAVEBNÍHO POZEMKU (M <sup>2</sup> )	POZNÁMKA
1	1005	-
2	1028	-
3	809	parcela není určena pro novou výstavbu RD
4	988	-
5	1056	-
6	1066	-
7	915	-
8	1266	-
9	1266	-
10	1140	-
11	1123	-
12	3198	parcela není určena pro novou výstavbu RD

AKCE :

## ÚZEMNÍ STUDIE JIMRAMOVSKÉ PAVLOVICE

ZAK. ČÍS.	3/1/11	DATUM	03/2011
MĚŘÍTKO	1:1000	ČÍS. VÝKR.	04

PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ